



LEEMIN  
黎明液压

## 压力表(防震)

### PRESSURE GAUGE (SHOCKPROOF)

#### 型号说明: MODEL CODE

Y N - □ - □ □ □	
公制连接省略 Omit if use metric connection	
英制连接 Inch connection 1/4 or 1/2	
量程 Pressure Range(MPa)	
I :径向压力表 Lower connection	
III :轴向压力表(带安装座) Back connection (U-clamp)	
IV :轴向带边压力表 Back connection-Front Flang	
63-表径为Diameter: $\phi$ 63mm(2.5级)	
100-表径为Diameter: $\phi$ 100mm(1.6级)	
防震压力表 Pressure gauge (Shockproof)	

#### 使用说明

1. 仪表应妥善保管, 经常保持清洁。
2. 使用和搬运时, 不得激烈振动和碰撞, 以免仪表损坏。
3. 仪表在测量压力时, 以便使用至压力上限值的3/4; 测量波动压力时, 不得超过压力上限值的2/3。
4. 仪表使用环境温度为  $-5\sim 55^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度80%。
5. 为了保证仪表的准确性应定期检查和检定。



YN-※-I 型

D	D1	D2	L	L1	L2	B	G	M
φ68	φ61.5	φ5	55	2	13	32.5	13	M14X1.5
φ107.5	φ100	φ6	86	3	20	48	14.5	M20X1.5

YN-※-III 型

D1	D2	D3	D4	H	H1	B	B1	M
φ68	φ62	φ5	0	58	2	32.5	6.5	M14X1.5
φ107.5	φ100	φ6	φ31	87.5	3	48	8	M20X1.5

YN-※-IV 型

D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	B	B1	B2	d	d1	d2	M
φ90	φ68	φ64.5	φ62	φ5	0	58	2	32	6	7	4.5	φ80.5	φ76.5	M14X1.5
φ132	φ107.5	φ103.5	φ91.5	φ6	φ31	87.5	3	48	8	11	5	φ119	φ115	M20X1.5