



LEEMIN  
黎明液压

## 活塞式蓄能器

### PISTON ACCUMULATORS

#### (一) 型号说明 MODEL CODE

HXQ	-	-	/	-	-	-
内径参数 Inside diameter parameter						
Y: 液压油 Hydraulic oil						
R: 乳化液 emulsion						
L: 螺纹连接 threaded connection						
F: 法兰连接 flanged connection						
公称压力(MPa) Nominal Pressure 10-31.5MPa						
公称容积(L) Nominal Volume (L)						
A型: 端盖外螺纹 The end cap thread male						
B型: 端盖内螺纹 The end cap thread female						
活塞式蓄能器 Piston Accumulators						



#### (二) 外形尺寸 MOUNTING SIZE

型号 Model	公称容积 Nominal Volume (L)	公称压力 Nominal Pressure(MPa)	尺寸(mm) Size					重量 Weight (kg)
			A	D1	D2	D3	M	
HXQ-A-B-0.5/*L-Y-R80	0.5	10~31.5	275	80	98	35	M27X2	10
HXQ-A-B-1/*L-Y-R80	1		375					12
HXQ-A-B-2/*L-Y-R80	2		575					16
HXQ-A-B-2.5/*L-Y-R100	2.5		500	100	126	50	M42X2	26
HXQ-A-B-5/*L-Y-R100	5		820					38
HXQ-A-B-7.5/*L-Y-R100	7.5		1140					49
HXQ-A-B-2/*L-Y-R125	2		360	125	155	70	M60X2	34
HXQ-A-B-5/*L-Y-R125	5		600					49
HXQ-A-B-15/*L-Y-R125	15		1415					99
HXQ-A-B-6/*L-Y-R150	6		555	150	180	80	M72X2	50
HXQ-A-B-20/*L-Y-R150	20		1345					100
HXQ-A-B-32/*L-Y-R150	32		2025					142
HXQ-A-B-10/*L-Y-R180	10		655	180	216	90	M84X2	93
HXQ-A-B-20/*L-Y-R180	20		1050					128
HXQ-A-B-50/*L-Y-R180	50		2225					231
HXQ-A-B-20/*L-Y-R200	20		925	200	235	100	M96X2	136
HXQ-A-B-40/*L-Y-R200	40		1565					196
HXQ-A-B-80/*L-Y-R200	80		2835					316
HXQ-A-B-50/*L-Y-R250	50		1345	250	290	110	M108X2	256
HXQ-A-B-80/*L-Y-R250	80		1960					338
HXQ-A-B-100/*L-Y-R250	100		2360					390
HXQ-A-B-120/*L-Y-R250	120		2775	350	460	120	M120X2	446
HXQ-A-B-100/*L-Y-R350	100		1530					560
HXQ-A-B-120/*L-Y-R350	120		1740					610
HXQ-A-B-180/*L-Y-R350	180		2360					750
HXQ-A-B-250/*L-Y-R350	250		3000					900

注: \*为公称压力,若公称压力为31.5MPa,公称容积为20L,壳体口径为180mm,螺纹连接。端盖结构外螺纹,工作介质为液压油,则型号为HXQ-A-20/31.5-L-Y-180